



Technické parametre systémovej dosky TP5:

- Popis: Systémová doska pre tenké podlahové kúrenie.
Polypropylénový pás so štruktúrou skosených výliskov.
- Výška: 5 mm.
- Rozmer: 1 x 0,8 = 0,8m².
- Pre typ vykurovacieho kábla: Line™T10, Výkon = 10 W/bm.

Postup inštalácie:

1. Systémovú dosku pokladáte na suchý anhydritový alebo betónový povrch s maximálnou **2% objemovou vlhkosťou**.
2. Povrch **musí byť rovný**. Ak nie je rovný, tak povrch vyrovnajte samo nivelačným poterom.
3. Na rovný povrch sa lepí systémová doska v **celej ploche na flexibilné lepidlo** nanesené zubovou stierkou.
4. Pri inštalácii systémových dosiek treba **zachovať dilatačné škáry**.
5. Rozostupy medzi výliskami sú 3 cm. Vykurovací kábel **Line™T10** aplikujte okolo každého 3. výlisku.
6. Pri aplikácii vykurovacích káblov do polypropylénového pásu so štruktúrou skosených výliskov, zalejte vykurovacie káble **flexibilným lepidlom / tmelom vhodným pre podlahové vykurovanie**.
7. Musí byť zaistené zakrytie káblov a výliskov minimálne v hrúbke 5 mm. Pre lepšie rozloženie a rovnomernejší povrch **doporučujeme zvoliť preliatie 8 – 10 mm**.
8. Na takýto povrch môžete lepíť dlažbu flexibilným lepidlom vhodným pre podlahové kúrenie. Alebo inú krytinu vhodnú na podlahové kúrenie označenú **touto medzinárodnou značkou**.



Predĺžená záruka 10 rokov – pri dodržaní inštalačného návodu.

Záruka neplatí, ak inštalácia nebola vykonaná odborne spôsobilou osobou, alebo chybou spôsobenou nesprávnym návrhom, poškodením, nesprávnou inštaláciou, alebo iným neskorším poškodením. Ak budeme požiadaní opraviť alebo vymeniť takýto produkt, všetky náklady budú účtované.

Dátum predaja / Pečiatka:	Dátum inštalácie:	Pečiatka:
Elektroinštalatér / Predajca:	Meno a priezvisko, tel., e-mail:	Podpis: